

# Crossride INT e500 B Touring

S: 2279021, M: 2279022, L: 2279023, XL: 2279024



## E-BIKE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>E-BIKE SYSTEM</b>            | Bosch Performance Line                                |
| <b>MOTOR</b>                    | Bosch Performance Line Cruise, 65 Nm (36 V, 250 W)    |
| <b>MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY</b>   | Turbo: 300 % / Sport: 200 % / Tour: 120 % / Eco: 55 % |
| <b>MAX. VÝKON MOTORU</b>        | 455 W   |
| <b>BATERIE</b>                  | Bosch Power Tube, 500 Wh (36 V, 13,4 Ah)              |
| <b>DISPLEJ</b>                  | Bosch Purion Anthracite                               |
| <b>NABÍJEČKA</b>                | Bosch Compact charger 2A                              |
| <b>DOBA DOBÍJENÍ</b>            | na 50 % za 3,5 h, na 100 % za 7,5 h                   |
| <b>MAXIMÁLNÍ RYCHLOST</b>       | 25 km/h   |
| <b>DOSTUPNOST KAPACITY BAT.</b> | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity               |
| <b>DOJEZD (AŽ)</b>              | až 100 km (ECO režim)                                 |

## RÁMOVÁ SADA

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>BARVA</b>           | matná černá   šedá   radioaktivní žlutá                  |
| <b>RÁM</b>             | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Cross Fun geometrie |
| <b>HLAVOVÉ SLOŽENÍ</b> | One1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8"                        |
| <b>VIDLICE/ZDVIH</b>   | odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm            |
| <b>VELIKOSTI</b>       | S, M, L, XL  |

## POHON

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>PŘEVODY, ROZSAH</b>     | 1×9, 38×11-36, 327 %                           |
| <b>ŘAZENÍ</b>              | Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r. |
| <b>ZADNÍ MĚNIČ</b>         | Shimano Acera RD-M3000-SGS Shadow              |
| <b>KLIKY S PŘEVODNÍKEM</b> | Samox EC39-BH3-F9, 38 zubů                     |
| <b>KAZETA</b>              | Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů                 |
| <b>ŘETĚZ</b>               | KMC e9S  |
| <b>PEDÁLY</b>              | Marwi SP-827                                   |

## KOMPONENTY

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>ŘÍDÍTKA</b>     | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm |
| <b>PŘEDSTAVEC</b>  | One1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15°                      |
| <b>GRIPY</b>       | Velo, Ergo Grip  |
| <b>BRZDY (P/Z)</b> | hydraulické Shimano BL-MT401/BR-MT400, kotouč 180/180 mm         |
| <b>SEDLO</b>       | Selle Royal Ariel  |
| <b>SEDOVKVA</b>    | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm                       |

## ZAPLETENÁ KOLA

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>PŘEDNÍ NÁBOJ</b> | Shimano TX HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type               |
| <b>ZADNÍ NÁBOJ</b>  | Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type |
| <b>RÁFKY</b>        | WTB SX19, 32 děr                                       |
| <b>PLÁŠTĚ</b>       | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásék             |
| <b>DRÁTY</b>        | Sapim Leader, Stainless Black                          |

## DOPLŇKY

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>PŘEDNÍ SVĚTLO</b> | AXA Compactline 20 |
| <b>ZADNÍ SVĚTLO</b>  | Spanninga Pling    |

## HMOTNOST

|                                       |           |           |           |            |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| -                                     | -         | -         | -         | -          |
| <b>VELIKOST RÁMU</b>                  | 15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
| <b>VÝŠKA POSTAVY (cm)</b>             | 145 - 170 | 160 - 185 | 175 - 195 | 185 - 200  |
| <b>VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL</b>       | 29"       | 29"       | 29"       | 29"        |
| <b>DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)</b>    | 495       | 495       | 495       | 495        |
| <b>EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)</b> | 590       | 615       | 645       | 670        |
| <b>REACH (mm)</b>                     | 426       | 445       | 467       | 489        |
| <b>STACK (mm)</b>                     | 593       | 612       | 612       | 630        |
| <b>PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)</b>       | 35        | 35        | 35        | 35         |
| <b>ROZVOR KOL (mm)</b>                | 1193      | 1221      | 1245      | 1272       |
| <b>ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)</b>        | 68        | 68        | 68        | 68         |
| <b>ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)</b>        | 75        | 74.5      | 74.5      | 74.5       |
| <b>DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)</b>      | 140       | 160       | 160       | 180        |
| <b>DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)</b>      | 381       | 432       | 473       | 533        |
| <b>DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)</b>    | 350       | 350       | 350       | 350        |
| <b>ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)</b>   | 700 - R25 | 700 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25  |
| <b>DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)</b>          | 65        | 65        | 65        | 65         |
| <b>DÉLKA KLIK (mm)</b>                | 170       | 170       | 170       | 170        |

\* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.