

Storm INT e90-29 Touring

M: 2279099, L: 2279100

**SPORT
DRIVE**

E-TOUR



E-BIKE

E-BIKE SYSTEM	Sport Drive, torzní a otáčkový senzor
MOTOR	středový Sport Drive MD250S, 90 Nm (36 V, 250 W)
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY	1/2/3/4 + Walk
MAX. VÝKON MOTORU	500 W
BATERIE	integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah)
DISPLEJ	barevný Sport Drive KD718 s USB portem
NABÍJEČKA	Sport Drive 4A charger
DOBA DOBÍJENÍ	na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	25 km/h
DOSTUPNOST KAPACITY BAT.	po 1 000 cyklech >80 % původní kapacity
DOJEZD (AŽ)	až 100 km (na 1. stupeň podpory)
RÁMOVÁ SADA	
BARVA	matná černá stříbrná červená
RÁM	Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Orbit 1.5E No.57B, Zero Stack, 1-1/8"-1,5"
VIDLICE/ZDVIH	vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, Lockout / 100 mm
VELIKOSTI	M, L
POHON	
PŘEVODY, ROZSAH	1×8, 38×12-42, 350 %
ŘAZENÍ	microSHIFT Acolyte Express SLM7180R, 8 r.
ZADNÍ MĚNIČ	microSHIFT Acolyte Clutch dsgn. RDM5185M
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	Wheel Top ED2L, 38 zubů
KAZETA	microSHIFT Acolyte CSH083, 12-42 zubů
ŘETĚZ	KMC e8 Sport
PEDÁLY	Marwi SP-827
KOMPONENTY	
ŘÍDÍTKA	One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6"/25 mm, ø 31,8 mm
PŘEDSTAVEC	One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 45 mm, ±3°
GRIPY	Velo, Ergo Grip
BRZDY (P/Z)	hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouč 160/160 mm
SEDLO	WTB Volt Sport
SEDLOVKA	odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, pevná osa 15×110 mm
ZADNÍ NÁBOJ	One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, QR Type
RÁFKY	WTB SX19, 32 děr
PLÁŠTĚ	WTB Nineline Comp, 29×2,25", reflexní pásek
DRÁTY	Sapim Galvanized Black

DOPLŇKY

PŘEDNÍ SVĚTLO	AXA Blueline 30
ZADNÍ SVĚTLO	Spanninga Pling

HMOTNOST

VELIKOST RÁMU	17.0" (M)	19.0" (L)
VÝŠKA POSTAVY (cm)	160 – 185	175 – 195
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29"	29"
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	480	480
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	615	645
REACH (mm)	436	466
STACK (mm)	625	625
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	35	35
ROZVOR KOL (mm)	1215	1245
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	67	67
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74,5	74,5
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	175	175
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	432	473
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm)	350	350
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	700 - R25	720 - R25
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	45	45
DÉLKA KLIK (mm)	170	170

* Specifikace, barvy a dostupnost produktů mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Aktuální informace o dostupnosti a cenách vám poskytne prodejce.